



# Tehnična izkaznica

## Jokisch Kompakt YV neu

**brez sekundarnih aminov - brez klora - brez formaldehida - z malo penjenja**

### Uporaba

*Jokisch Kompakt YV neu je univerzalno hladilno mazalno sredstvo, ki se meša z vodo in je primerno za vsesplošno obdelavo.*

### Lastnosti/prednosti proizvoda

*Pri koncepciji Jokisch Kompakt YV neu je uporabljen specialen na novo razvit emulgator. Ta omogoča z dobro usklajenimi aditivi odličen spekter delovanja. Pozitivne lastnosti Jokisch Kompakt YV neu se kažejo tudi pri trdi oz. zelo trdi vodi, kjer pri običajnih hladilno mazalnih sredstvih hitro pride do „razpetja“ emulzije.*

*Jokisch Kompakt YV neu je skrajno stabilen tudi pri trdi vodi in z zelo malo penjenja pri različnih kvalitetah vode.*

*Jokisch Kompakt YV neu je dolgoročno stabilen in zagotavlja visoko korozijsko zaščito že pri nizkih koncentracijah. Posebej izbrani AW-aditivi omogočajo odrezovanje z visoko rezilno hitrostjo.*

### Koncentracija za uporabo

- . Lažji odrezovalni procesi: 1 : 20
- . Težji odrezovalni procesi: 1 : 15
- . Zelo težki odrezovalni procesi: 1 : 10

### Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Kompakt YV neu
Kin. Viskoznost pri 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	41
Gostota pri 20°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	956
PH-vrednost 5%			9,55
Barva			rjava
Faktor- refraktometra			1,25
Vsebnost olja	%		40

### Priprava emulzije:

Jokisch Kompakt YV tvori v čisti vodi (kvaliteta pitne vode) čisto disperzno emulzijo.

### Skladiščenje:

- Temperatura skladiščja: 5 - 25 °C
- Rok trajanja: 6 mesecev
- Razred skladiščjenja (VCI-koncept): 12