



Jokisch Schneidhonig

Gel za obdelavo kovin
brez vonja - brez klora - brez težkih kovin

Uporaba

Jokisch Schneidhonig je razvit posebej za zelo težko obdelavo pri rezanju navojev, vrtanju, rezkanju, itd. legiranega in nelegiranega jekla, kakor tudi krom-nikelj jekla, titana, mangan-ogljikovega jekla, litega jekla, sive litine, temper litine.

Jokisch Schneidhonig omogoča dolgo življenjsko dobo orodja in dobro površino obdelanega materiala.

Lastnosti/prednosti proizvoda

- . varčen pri uporabi saj omogoča ciljno nanašanje
- . zaradi posebne sestave ima zelo dobro oprijemalno moč
- . zaradi želeju podobne konstitencije je uporaben vseh vrstah tam, kjer pasta ali olje zaradi viskoznosti ne dosežeta želenega učinka.
- . Zaradi majhne velikosti lahko Jokisch **Schneidhonig** najde svoje mesto v vsakem žepu.
- . Jokisch **Schneidhonig** omogoča visoko rezilno hitrost pri majhni obrabi orodja in zelo dobro kvaliteto obdelane površine.
- . Jokisch **Schneidhonig** temelji na voskih in vazelinah s skrbno medsebojno usklajenimi žveplenimi in fosfornimi spojinami kot EP-dodatek (Extreme Pressure Additive)

Tehnični podatki

	Enota	Metoda	Jokisch Schneidhonig
Barva			rjava
Stanje			pastozno
Gostota pri 20 °C	kg/m ³	ASTM D 4052	1000
Vnetišče	°C	ASTM D 92	> 270

Skladiščenje

Temperatura skladišča: 5 - 40 °C

Rok uporabe: 1 leto

Razred skladiščenja (VCI-Koncept): 10